

# Eventys IP-Bediengerät

IP-basiertes Bediengerät für DV- und NV-Rekorder von Eventys

VANDERBILT



CKN3910, Eventys IP-Bediengerät

Das Eventys IP-Bediengerät wurde als Desktop-Netzwerkcontroller entwickelt, um sowohl Analog- als auch Netzwerkgeräte wie den Eventys DVR (Digital Video Recorder), NVR (Network Video Recorder) und Speed-Dome zu steuern. Das Bediengerät dient hauptsächlich der Steuerung von Kameras mit Schwenk-/Neigeantrieb und funktionalen Objektiven sowie von Peripheriegeräten im Netzwerk. Dank der Kommunikation über Ethernet und RS-485 bietet das Eventys IP-Bediengerät eine verbesserte Bedienbarkeit. Das ergonomische Design des Bediengerätes ermöglicht eine benutzerfreundliche und komfortable Steuerung des Videoüberwachungssystems. Anders als eine herkömmliche PC-Tastatur ist das Eventys IP-Bediengerät speziell für diese Aufgabe ausgelegt.

## Wichtige Funktionsmerkmale:

- Integrierte LC-Anzeige, 128 x 64 Bildpunkte
- 35 Funktionsschaltflächen
- Joystick mit 4 Bewegungsachsen
- Über den Joystick lassen sich PTZ-Dome-Kameras steuern und Bilder aufnehmen.
- Die Steuerung und Bedienung von Eventys DVR/NVR Geräten durch ein Eventys IP Bediengerät erfolgt über die Einbindung aller Geräte in das vorhandene Kundennetzwerk.
- Über eine serielle Schnittstelle kann mit Unterstützung der folgenden Protokolle direkt eine Tastatur mit dem Speed-Dome verbunden werden: Pelco-D, Pelco-P.
- Verwaltung von 16 Benutzerkonten: 1 Administrator und 15 Benutzer
- Firmware Update und Auslagern / Importieren von Konfigurationsdaten kann mittels eines USB-Speichergeräts durchgeführt werden.
- Die vollständige Bedienung des Bediengeräts erfolgt durch die Benutzung eines Web Browsers

## Technische Daten

<b>Modell</b>	CKN3910
<b>System</b>	
LCD-Anzeige	LCD-Anzeige mit 128 x 64 Bildpunkten
Steuerungsmodus	Joystick mit 4 Bewegungsachsen
<b>Externe Schnittstellen</b>	
Netzwerk	1 x 10/100 Mbit/s, Ethernet RJ-45, selbstanpassend
Serielle Schnittstellen	1 x RS-232, 1 x RS-422, 1 x RS-485
USB	1 x USB 2.0 (Geräterückseite)
<b>Spezifikationen</b>	
Stromversorgung	12 V DC, externes Netzteil, im Lieferumfang enthalten
Stromverbrauch	≤ 4,5 W
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-10 bis +55 °C
Rel. Luftfeuchtigkeit	10–90 %, nicht kondensierend
Abmessungen (B x H x T)	435 x 193 x 110 mm
Gewicht	0,8 kg
Zertifikate	CE

## Bestellangaben

Typ	Teilenr.	Beschreibung	Gewicht*
Eventys IP-Bediengerät	V54561-C791-A3	CKN3910, Eventys IP-Bediengerät	1,8 kg

\* Gerät einschl. Verpackungsmaterial, Dokumentation und im Lieferumfang enthaltenes Zubehör